

ST - 6X 系列 Specification



**ST-68 Laser
指觸開關**

●科學設計雙側LED指示燈：當使用者在喧鬧吵雜的環境裏聽不到閱讀聲音時，使用者可以清楚看到兩旁的閱讀指示燈來判斷讀取是否成功，不會因為旋轉不同角度而看不到LED指示燈。



**ST-66 Laser
按鍵開關**

●對於高解晰度3ML的條碼與彩色碼都輕鬆讀取，ST-68鐳射掃描器成就一個新的飛躍。

●優雅的外型，創新科學設計的產品堅若磐石鐳射掃描器ST-68，全球首創觸控開關，擺脫傳統的按建模式，使用者操作更加輕鬆便捷。

●堅固防摔、防刮、耐熱(焊錫)的視窗在惡劣的環境裏使用都不必擔心，獨創的自感應模式更讓操作者得心應手。

運作部分

解碼能力
光源
掃描性能
掃描速度
掃描角度
景深
印刷對比度
解碼分辨率
可閱讀條碼的種類

模糊 — 邏輯解碼器
波長670 ± 10nm visible laser diode
單線激光掃描
100 線/秒
42°
0~60cm
35% minimum反射對比
> 0.10mm
UPC/EAN/JAN and Add-on 2/5, Code 39, Code 128, Codabar, ISBN, ISSN, China Postage, ITF 2 of 5, MTX 2 of 5, IND 2 of 5, Code 11, Code 93, Code IV, Code 32, MSI/Plessey, IATA, Code 14

介面支援

K/B wedge, RS-232, USB, (OCIA is optional)

電器部分

激光規格
電源需求
用電情況

CDRH class II
5V DC + 10%
按鍵模式下: 75 mA (掃描時), 30 mA (閒置時), 45mA
常開模式下: 75 mA (掃描時)

機械部分

尺寸
外殼材質
重量
標準接頭

70(L) x 70(W) x 165(H) mm
ABS
126g (不含線)
Din-5P, or mini Din-6P, or Dsub-9P, or AMP-9P

環境部分

操作溫度
倉儲儲存溫度
濕氣忍受度
抗震性能

0° to 50° C
-40° to 70° C
5% to 95% 無凝結狀態時
1.7 公尺高 落下至實體平面上

●便利的腳架，讓您切換掃描器自動感應更方便。高雅科技的外型使得ST-6X系列放在精品店的台面上更有格調。適合在任何的工作場合裡面設置。

●ST — 6X IR系列掃描器，另外還可搭配量身訂做的角架。讓您的掃描器可以自動切換感應功能、擱置的時候更有氣質。擺在精品店或專櫃櫃檯都彰顯您的品味。



ST-6X IR 系列